

Leistungserklärung für einen Normalmauermörtel

gemäß Delegierter Verordnung (EU) Nr. 574/2014 der Kommission zur Änderung von Anhang III der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 (EU-Bauproduktenverordnung)

Nummer der Leistungserklärung und Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:
MM10-0000-000.02 M-302

Verwendungszweck:

Werkmauermörtel (Normalmauermörtel) nach Eignungsprüfung zur Verwendung in Wänden, Stützen und Trennwänden aus Mauerwerk

Hersteller:

Nordenhamer Transportbeton GmbH & Co KG, Werk 26954 Nordenham, Johannastraße 31

System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit:

System 2+

Harmonisierte Norm:

EN 998-2:2016

Notifizierte Stelle:

Baustoffüberwachungs- und Zertifizierungsverband Nord (BÜV Nord) e.V., (1106)

Erklärte Leistung:

Wesentliche Merkmale		Leistung
Druckfestigkeit		M 10
Verbundfestigkeit	Haftscherfestigkeit	≥ 0,1 N/mm ² (Charakteristische Anfangsscherfestigkeit geprüft nach EN 1052-3 - Verfahren B in Verbindung mit Kalksand-Referenzstein bei einer Eigenfeuchte von 3 bis 5 M.-%) oder NPD
	Biegehaftzugfestigkeit	NPD
Chloridgehalt		≤ 0,1 M.-%
Brandverhalten		A 1
Wasseraufnahme		≤ 0,40 kg/(m ² ·min ^{0,5})
Wasserdampfdurchlässigkeit		15/35 (Tabellenwert)
Wärmeleitfähigkeit		NPD
Dauerhaftigkeit (Frostwiderstand)		Aufgrund vorliegender Erfahrungen bei sachgerechter Anwendung geeignet für stark angreifende Umgebung nach EN 998-2 Anhang B
Gefährliche Substanzen		NPD

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Nordenhamer Transportbeton GmbH & Co KG
Werk 26954 Nordenham, Johannastraße 31

Nordenham, den 09.02.2018
(Ort und Datum der Ausstellung)


Gohr
(Unterschrift)

Die Leistungserklärung ist
unter www.nordenhamer-tb.de elektronisch abrufbar